

Description

De sublimatie-hittepersmachine uit de ASTM-S-serie vertegenwoordigt een concurrerende oplossing die is afgestemd op grootschalige productiebehoeften. Als weerspiegeling van de toewijding van Microtec om grootformaat hittepersen aan te bieden met een uitzonderlijk prijsconcurrentievermogen, wordt de ASTM-S hittepers geleverd in drie optionele afmetingen: 80x100cm (32"x40"), 100x120cm (40"x48") en 100x160cm (40"x64"). "). **Wat de ASTM-S onderscheidt van zijn tegenhanger, de ASTM-hittepers, is het ontwerp met één station, terwijl laatstgenoemde beschikt over een dubbel werkstation.**

De ASTM-48-S hittepersmachine werkt als een pneumatische pers met een luchtcilinder en blinkt uit in het leveren van consistente druk en optimale warmteoverdrachtsresultaten. De ASTM-48-S, gepositioneerd in het middensegment van onze reeks pneumatische hittepersen, vertoont minimale kleurvariatie bij het overbrengen van delicate materialen zoals stof, hoewel deze enigszins kan verschillen van onze hoogwaardige XSTM-hittepers. Waar de ASTM-48-S echter echt uitblinkt, is zijn uitzonderlijke vermogen om dikkere materialen feilloos over te brengen, waaronder hout, metalen platen, keramische tegels, foto's en meer.

Onze toewijding aan veiligheid en kwaliteit is onwrikbaar. De ASTM-48-S hittepersmachine is ontworpen om aan de strenge CE-normen te voldoen en deze zelfs te overtreffen, waardoor een continue bewaking van de veiligheid en kwaliteit tijdens de hele werking ervan wordt gegarandeerd. Bovendien hebben alle reserveonderdelen de UL-certificeringen overtroffen, wat een extra laag zekerheid biedt met betrekking tot de betrouwbaarheid en prestaties van de apparatuur.

De Microtec ASTM-48-S grootformaat hittepersmachine is een uitstekende keuze voor bedrijven die op zoek zijn naar een veelzijdige en kosteneffectieve oplossing voor hun grootformaat hittepersbehoeften, en dit alles met behoud van hoge normen op het gebied van veiligheid en kwaliteit.

Feature

Ontwerp met één station: De ASTM-48-S beschikt over een configuratie met één station, wat ideaal is voor bedrijven met specifieke productie-eisen die profiteren van een speciale werkruimte.

Meerdere maatopties: Verkrijgbaar in drie formaten: 80x100cm (32"x40"), 100x120cm (40"x48") en 100x160cm (40"x64"), wat veelzijdigheid biedt voor verschillende printprojecten.

Pneumatische bediening: Maakt gebruik van een pneumatische pers met een luchtcilinder, waardoor een consistente en krachtige druk wordt gegarandeerd voor uitstekende warmteoverdrachtsresultaten.

Prestaties van gemiddelde kwaliteit: De ASTM-48-S, gepositioneerd in het middensegment van Microtec's pneumatische hittepersreeks, levert betrouwbare en consistente prestaties voor een breed scala aan toepassingen.

Minimale kleurvariatie: Behoudt minimale kleurvariatie bij het overbrengen van dunne materialen zoals stof, waardoor een nauwkeurige kleurreproductie wordt gegarandeerd.

Veelzijdige materiaalcompatibiliteit: Blinkt uit in het overbrengen van dikkere materialen, zoals hout, keramische tegels en foto's, waardoor het geschikt is voor een breed scala aan toepassingen.

Veiligheidsgarantie: Ontworpen om te voldoen aan de CE-normen en deze zelfs te overtreffen, waardoor continue veiligheidsmonitoring en naleving van kwaliteitsnormen tijdens het gebruik worden gegarandeerd.

Kosteneffectieve oplossing: Biedt een kosteneffectieve optie voor bedrijven die op zoek zijn naar betrouwbare hittepersmogelijkheden voor grootformaat zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.

Duurzame constructie: Gebouwd om de eisen van regelmatig gebruik te weerstaan, waardoor duurzaamheid en prestaties op de lange termijn worden gegarandeerd.

Gebruiksvriendelijke bediening: Ontworpen voor gebruiksgemak en onderhoud, waardoor het toegankelijk is voor machinisten van alle vaardigheidsniveaus.

Microtec ASTM-48-S Single Station Heat Press combineert deze kenmerken om bedrijven een veelzijdige en betrouwbare oplossing te bieden voor hun grootformaat hittepersbehoeften, waardoor het een aantrekkelijke keuze is voor een breed scala aan toepassingen.

ASTM Large format pneumatic heat press machine with single side

- ASTM-40/48/64-S
- Large size 80x100cm/ 100x120cm/ 100x160cm available
- Automatic Operated pressing
- Integrated Tube Technology for Even Distributed heating
- Digital Time & Temperature controls



Digital controller

Air filter

Air cylinder

Emergency stop button

Specification

Modelnr.	ASTM-40-S / ASTM-48-S / ASTM-64-S
Machinetype	Automatisch, dubbel station
Grootte van de glasplaat	32"x40"/40"x48"/40"x64"

Grootte van de glasplaat	80x100cm/100x120cm/100x160cm
Controleur	GY-06 Digitale tijd- en controletemp
Afdrukbaar Lidwoord	Dikte tot 20 mm
Luchtcompressor vereist	Ja
Spanning	20V 1 fase/ 220 V 3 fase/ 380 V 3 fase
Stroom	5,1 kW/7,5 kW/9 kW
Maximale temperatuur	225 graden Celsius
Nauwkeurigheid van de temperatuur	± 0,5%
Hoge druk	8kg/cm ²
Verpakkingsgrootte	149x120x174cm/ 188x157x176cm/ 227x157x176cm
Bruto gewicht	604kg/764kg/900kg (Houten pakket)
Tips	De prijs is inclusief de machine, 2 stuks teflonplaten, reparatieset, exclusief luchtcompressor (3PK)

Application

ASTM-S grootformaat hittepersmachine met enkel station is geschikt voor een breed scala aan toepassingen, waaronder warmteoverdracht op kleding, sportkleding, vlaggen, sublimatieprinten op textiel en het hittepersen van verschillende promotionele producten en meer.



Application>

- Sports goods.
- Advertising, flags, banners, accessories.
- Large photos, posters.
- Transfer on Hard Substrate (ceramic, aluminium, plastic, wood...)
- Textile : home finishing, apparel, curtains...



Package





Lead Your Path to Heat Transfer Excellence





22 Year's Heat Press
Manufacture



28000m² Factory
280+ Staffs



CE/SGS/RoHS/UL
Certificate



2 Years Warranty
Lifetime Online
Support



100% Quality Control
Inspection



Constant R & D
Leading the Industry



Customized Service
Available



100+ Export
Countries

—⚡ ADVANCED EQUIPMENTS ⚡—

Robotic Arms & Laser Cutting Machines

Standardized Production Line

Higher Production Efficiency

Safer Working Environment

Highly Improved Machine Quality

