

Description



M
MICROTEC

AUTOMATIC FEEDING DEVICE FOR LANYARD HEAT PRESS

MODEL: OMA

- Designed to work with Lanyard Heat Press
- Adjustable Winding Speed
- Enhanced Efficiency

Introdactie van onze nieuwste innovatie, het elektrische sleutelkoord/linttoevoerapparaat, speciaal ontworpen als aanvulling op onze bestverkochte LZP-40/LZP-40DH enkele/dubbelzijdige sleutelkoord-hittepersmachine. Dit geavanceerde apparaat is ontworpen voor klanten die op zoek zijn naar efficiëntie en precisie in het warmteoverdrachtsproces van hun sleutelkoorden. Met het elektrische vanglijn-/linttoevoerapparaat kunt u uw activiteiten aanzienlijk stroomlijnen. Nadat het warmteoverdrachtsproces is voltooid, windt dit apparaat het lint snel op, zodat u zich snel kunt voorbereiden op de volgende overdracht, waardoor u kostbare tijd en moeite bespaart. De invoersnelheid is volledig instelbaar, zodat u het tempo kunt aanpassen aan uw specifieke behoeften, zodat u keer op keer verzekerd bent van soepele en consistente resultaten.

Feature

De belangrijkste kenmerken van het elektrische lanyard-/linttoevoerapparaat :

Naadloze integratie

Ontworpen om perfect te werken met de Microtec LZP-40/LZP-40-HD enkele/dubbelzijdige lanyard-hittepersmachine. Ons automatische invoerapparaat kan moeiteloos worden geïntegreerd met uw bestaande installatie, waardoor zowel handmatige als geautomatiseerde productie mogelijk is, waardoor u flexibiliteit en controle krijgt.

Verstelbare voedingsnelheid

Hiermee kunnen gebruikers de invoersnelheid aanpassen aan hun specifieke behoeften voor optimale controle.

Verbeterde efficiëntie

Stroomlijnt het proces na de overdracht door snel vanglijnen aan te voeren, waardoor de uitvaltijd tussen overdrachten wordt verminderd.

Handmatige en automatische opties

Schakel eenvoudig tussen handmatige en automatische voermodi via het intuïtieve bedieningspaneel.

Gebruiksvriendelijke bediening

Dankzij de eenvoudige bediening is de machine eenvoudig te bedienen, zelfs voor mensen die nieuw zijn met hittepersmachines.

Veelzijdige compatibiliteit

Kan verschillende lanyardbreedtes en -types aan, waardoor hij geschikt is voor een breed scala aan toepassingen.

Verbeterde productiviteit

Door het aanvoerproces van de sleutelkoorden te automatiseren, kunnen bedrijven de output en efficiëntie verhogen.

Duurzame constructie

Gebouwd met hoogwaardige materialen om langdurige prestaties en betrouwbaarheid te garanderen.



Specification

Modelnr.	LZP-40ODA
Machinetype	Automatisch openen, met automatisch invoerapparaat
Controleur	GY-06 Digitale tijd en temperatuur. Controle
Grootte van de glasplaat	100x25cm
Afdrukbare artikelen	Tot 20 mm dikte
Maximale temperatuur	225°C
Stroom	2,2 kW/2,4 kW
Spanning	110V/220V
Frequentie	50/60 Hz
Netto gewicht	
Bruto gewicht	
Kartongrootte	
Certificering	CE-goedkeuring
Garantie	2 jaar voor de gehele machine

Application

Door het elektrische sleutelkoord/linttoevoerapparaat te integreren met uw LZP-40/LZP-40-HD hittepersmachine, verbetert u de productiviteit, vermindert u de uitvaltijd en bereikt u een hoger niveau van operationele efficiëntie. Deze combinatie is perfect voor bedrijven die op zoek zijn naar hun productie opschalen zonder concessies te doen aan de kwaliteit.

