

Description

De SHP-15/20/24LP3MS Hogedruk Auto Open Warmtepers is een uitstekende keuze voor mensen die zich bezighouden met T-shirts sublimatietransfers.

Uitgerust met de gebruiksvriendelijke GY-05N digitale Controleur, is deze automatisch vrijgevende hittepers een fluitje van een cent om te bedienen en in te stellen. Het LED-display blijft zichtbaar, zelfs in slecht verlichte werkruimtes. Veiligheid is een topprioriteit tijdens het gebruik, omdat de noodschakelaar effectief beschermt tegen ongelukken en fouten.

Deze automatisch openende clamshell-sublimatiedrukmachine heeft een ergonomische handgreep en zorgt voor een soepele en moeiteloze release, waardoor de druk wordt geminimaliseerd. Bovendien voorkomt een ingebouwd koelmechanisme op de bovenplaat potentiële veiligheidsrisico's in uw werkruimte. We hebben verbeterde verwarmingsplaten en -elementen in deze hoogwaardige pers geïntegreerd om ongelijkmatige warmteverdeling en mogelijke storingen te elimineren.

Deze populaire hittepersmachine maakt warmteoverdracht op een breed scala aan artikelen mogelijk. Met al deze kenmerken is het geen wonder dat het clamshell-persmodel wereldwijd populair is geworden.



Feature

Belangrijkste kenmerken van de SHP-15/20/24LP3MS Hogedruk [Automatische open hittepers](#):

Automatische openfunctie: De hittepers is uitgerust met een automatisch openmechanisme, wat betekent dat zodra de aangegeven perstijd is verstreken, de bovenste plaat automatisch omhoog gaat, waardoor u uw artikelen gemakkelijk kunt verwijderen zonder dat u deze handmatig hoeft op te tillen. Deze functie bespaart niet alleen tijd, maar zorgt ook voor consistente en uniforme resultaten.

Uitschuifbare onderplaat: De hittepers wordt geleverd met een handige uitschuifbare onderplaat. Deze functie vereenvoudigt het laad- en losproces doordat u artikelen gemakkelijk in en uit de pers kunt schuiven. Het minimaliseert het risico op accidentele brandwonden en verbetert de algehele efficiëntie in uw workflow.

GY-05N digitale controller: De GY-05N digitale controller zorgt voor een eenvoudige en

nauwkeurige bediening. U kunt eenvoudig de tijd-, temperatuur- en drukinstellingen instellen op basis van uw specifieke warmteoverdrachtsvereisten. Het LED-display op de controller blijft zelfs bij weinig licht zichtbaar, waardoor nauwkeurige aanpassingen worden gegarandeerd.

Noodknop: Veiligheid heeft de hoogste prioriteit en de hittepers is voorzien van een noodschakelaar. Deze schakelaar is ontworpen om ongelukken en fouten tijdens het gebruik te voorkomen, zodat u met een gerust hart kunt werken.

Ergonomisch handvat: De hittepers is voorzien van een ergonomische handgreep voor moeiteloos openen en sluiten. Dit ontwerp vermindert de hoeveelheid fysieke inspanning die nodig is, waardoor het comfortabel is om langdurig te gebruiken.

Verbeterde verwarmingsplaat en element: De pers is voorzien van verbeterde verwarmingsplaten en -elementen om een gelijkmatige warmteverdeling te garanderen en het risico op ongelijkmatige hittepunten of apparatuurstoringen te minimaliseren. Dit resulteert in consistente en hoogwaardige warmteoverdracht.

Specification

Modelnr.	SHP-15LP3MS/SHP-20LP3MS/SHP-20LP3MS
Machinetype	Automatische release, Clamshell
Grootte van de glasplaat	15"x15"/ 16"x20"/ 16"x24" (38x38cm/ 40x50cm/ 40x60cm)
Onder Plaat	Vast of uitrijdbaar
Controller	GY-05 Digitale tijd en temperatuur. Controle
Afdrukbare artikelen	Tot 15-20 mm dikte
Openingshoek	50 graden
Gasveerbediening	Ja
Spanning	120V/220V
Stroom	1750W/1800W
Tijdsbestek	0-480 sec.
Maximale temperatuur	225 graden Celsius
Temperatuurnauwkeurigheid	±0,5%
Verpakkingsgrootte	79x49x58cm
Bruto gewicht	28 kg

Application

De sublimatie-hittepers uit de SHP-LP3MS-serie is geschikt voor elk sublimeerbaar of overdraagbaar product. Bijvoorbeeld: T-shirts, MDF-platen, metalen platen, pantoffels, muismatten, sportartikelen en andere platte producten.

