

Productie Beschrijving



Modelnummer	PL
Materiaal	houtvezel, multiplex;
Gebruik	Binnen
Voorzien zijn van	Vochtbestendig, sublimatie multiplex
Cijfer	Eerste klas
Formaldehyde-emissienormen	E0
productnaam	Houten Coating Blanks Board Fotolijsten Sublimatie Multiplex
Tijd voor overdracht	60S
Dikte	5mm

Microtec Nieuw producten multiplex is komt eraan!

Anti vervorming, vocht; resistent, lichter dan MDF materiaal!

sublimatie multiplex:De laag glans coating Dat is toegepast tot a esdoorn fineer- maakt ons sublimatie natuurlijk Hout Afdrukken de ideaal aanvulling een biologisch Look Aan echt esdoorn.The schoonheid van de korrel verschijnt door aansteker gebieden van uw afbeelding, geven de afbeelding een extreem zacht, warm voelen.



Specificatie

Materiaal:Hoog kwaliteit sublimatie Multiplex

Gebruik:Foto frame, onderzetter, deurplaat, enz

Kleur:Natuur hout

Afdrukbaar Kant:Een of twee zijanten Afdrukbaar

Sollicitatie:sublimatie overdracht

Overdracht Parameters:195°C,65sec

Dikte: 5mm/15mm/18mm

Aanvaarden Op maat bestellingen



Maken werkwijze

- 1, Get afbeeldingen van digitaal camera, .emory cade of scannen.
- 2, afdrukken: afbeelding met warmte overdracht papier en sublimatie inkt.
- 3, stok: de afgebeeld papier geconfronteerd met omlaag met de sublimatie Plywood oppervlak door warmte resistent plakband

4,.Gebruik: de warmte druk op machine tot overdracht de afbeelding op sublimatie ploywood.

5, na: overdracht, traan foo de afbeelding papier.

6, geniet ervan! uw persoonlijk ontworpen sublimatie ploywood.