

### Description

O forno DTF de mesa A3 é um forno compacto e eficiente projetado especificamente para curar e secar impressões Direct to Film (DTF).

O secador de pó de forno de secagem de filme PET fornece secagem eficiente e controlada de filme PET após o processo de revestimento em pó. Com controle de temperatura, distribuição uniforme de calor e recursos de segurança, ele garante filmes de alta qualidade e livres de umidade, prontos para processamento ou aplicação posterior.

## A3 Desktop DTF Oven

Model No.: KX-300

- Quick Drying
- Heating Evenly
- Suitable for A3+ PET Film



### Feature

**Capacidade de secagem:** O forno A3 DTF fornece uma fonte de calor controlada e consistente com a finalidade de curar as impressões DTF. Ele garante que a tinta adira adequadamente ao substrato, resultando em cores vibrantes e impressões duradouras.

**Distribuição uniforme de calor:** O filme DTF O forno foi projetado para fornecer uma distribuição de calor uniforme em toda a área da superfície das impressões. Isso ajuda a garantir uma cura ou secagem uniforme, evitando variações de cor ou defeitos.

**Configurações de tempo ajustáveis:** O forno de cura A3 DTF tem configurações de tempo ajustáveis que permitem aos usuários definir a duração desejada para o processo de cura ou secagem. Essa flexibilidade permite a personalização com base em materiais e tipos de tinta específicos.

**Controle de temperatura preciso:** O secador A3 DTF possui um sistema de controle de temperatura que permite aos usuários definir e manter a temperatura de cura ou secagem desejada para impressões DTF. Isso garante resultados consistentes e precisos.

**Interface amigável:** O forno direto para filme A3 com uma interface de controle amigável, facilitando a operação e o ajuste das configurações.

### MACHINE DISPLAY



### Specification

Nome do Produto	Forno DTF de Mesa A3
Modelo da Máquina	KX-300
Configuração de temperatura	110-150°C
Tipo de máquina	Manual
máx. Tamanho do Filme	33*47cm (Coloque na placa de aquecimento)
Controlador	NTT-2421WR Digital Time & Temp. Ao controle
Tensão	120V/220V
intervalo de tempo	0-999 seg.
Temperatura Máxima	225°C
Precisão de temperatura	±5°C
Tamanho/peso da máquina	65,5x47x24,5cm/16kg
Tamanho/peso da embalagem	71x51,5x30cm/18,5kg

### Machine Warranty:

\* 1 ano de garantia.

\* Suporte on-line vitalício na manutenção da máquina.

### DRYING PROCESS



