

Description

Máquina de prensa térmica pneumática APDS-15 (3.838 cm) e APDS-20 (4.050 cm) da Microtec, uma prensa de transferência de calor de placa de base dupla de nível profissional projetada para precisão e exatidão. Com suas duas estações de trabalho, esta prensa térmica oferece uma área de trabalho excepcionalmente generosa, facilitando o posicionamento confortável de objetos de transferência.

MICROTEC TOP-RATED PNEUMATIC HEAT PRESS MACHINE

► APDS-15/20

Size: 38x38cm; 40x50cm



Principais recursos da prensa térmica pneumática APDS:

Tamanho compacto com estações de trabalho duplas:

Uma escolha perfeita para quem procura uma prensa térmica de pequeno porte com alta pressão e a comodidade de duas estações de trabalho.

Aplicações versáteis:

Ideal para transferir papel toner, impressões em metal HD, lousas fotográficas e muito mais, oferecendo versatilidade nas aplicações.

Movimento suave da cabeça da placa de aquecimento:

A cabeça da placa de aquecimento move-se suavemente de um lado para o outro, aumentando a eficiência operacional.

Mudança rápida de peças sobressalentes:

A prensa térmica de sublimação foi projetada para ser fácil de usar, permitindo trocas rápidas e descomplicadas de peças de reposição.

Esteja você trabalhando com transferência de calor para camisetas, impressões de metal HD, ardósias fotográficas ou outros materiais de sublimação, a Prensa Térmica Pneumática APDS é uma excelente escolha. solução eficiente para uma variedade de aplicações de transferência de calor.

MICROTEC TOP-RATED PNEUMATIC HEAT PRESS MACHINE

- Double location work table
- Pneumatic, high pressure
- High End Streamline Design
- Solid Steel Welded framework



Fan



Start-up button



GY-06 Digital Time & Temp. Control



Air filter

- 1 year warranty for entire press, 5 years for heat platen

You can get a wonderful transfer result with our high quality machine.


Feature



Controlador Digital GY-06: Equipado com controlador digital GY-06 que permite definir e ajustar a temperatura e o tempo de prensagem. Este controle preciso é essencial para obter os melhores resultados com diferentes tipos de materiais e transferências.



Movimento suave da cabeça da placa de aquecimento: A cabeça da placa de aquecimento move-se suavemente de um lado para o outro, aumentando a eficiência operacional.



Elemento de aquecimento com silicone macio: Com o silicone macio, o calor e a pressão podem ser distribuídos de forma mais uniforme, para obter um resultado de transferência perfeito.



Pressão de contato vertical: A cabeça pneumática da placa de aquecimento fornece pressão de contato vertical, facilitando a transferência perfeita de vários materiais sem efeitos de deslocamento.



Filtro de ar: Para ajustar a pressão da prensa térmica de estação dupla APDS, fácil de operar e manutenção.

Specification

Modelo não.	APDS-15/ APDS-20
Tipo de máquina	Automático, Shuttle, Estação Dupla
Tamanho da placa	15"x15"/ 16"x20" (38x38cm/ 40x50cm)
Controlador	GY-06 Tempo e temperatura digital. Ao controle
Artigos para impressão	Espessura de até 32 mm
Compressor de ar necessário	Sim
Tensão	120V/220V
Poder	1450W/1800W
Intervalo de tempo	0-999 seg.
Temperatura máxima.	225°C
Tamanho da embalagem	121x99x75cm
Peso bruto	151kg/ 160kg □Pacote de madeira□

Application

A prensa térmica pneumática APDS é ideal para transferência de calor em camisetas, artigos esportivos e painéis fotográficos de metal, banners, almofadas, mouse pads, quebra-cabeças, enfeites de sublimação,

etc.

