

Description



M
MICROTEC

AUTOMATIC FEEDING DEVICE FOR LANYARD HEAT PRESS

MODEL: OMA

- Designed to work with Lanyard Heat Press
- Adjustable Winding Speed
- Enhanced Efficiency

Apresentando nossa mais recente inovação, o dispositivo elétrico de alimentação de cordão/fita, especialmente projetado para complementar nossa máquina de prensa térmica de cordão simples/dupla face LZP-40/LZP-40DH mais vendida. Este dispositivo de última geração foi projetado para clientes que buscam eficiência e precisão em seu processo de transferência de calor por cordão.

Com o dispositivo elétrico de alimentação de fita/corda, você pode agilizar significativamente suas operações. Depois de concluir o processo de transferência de calor, este dispositivo enrola a fita rapidamente, permitindo que você se prepare rapidamente para a próxima transferência, economizando tempo e esforço valiosos. A velocidade de alimentação é totalmente ajustável, permitindo que você defina o ritmo de acordo com suas necessidades específicas, garantindo sempre resultados suaves e consistentes.

Feature

As principais características do talabarte elétrico/dispositivo de alimentação de fita :

Integração perfeita

Projetado para funcionar perfeitamente com a máquina de prensa térmica de cordão único/dupla face Microtec LZP-40/LZP-40-HD. Nosso dispositivo de alimentação automática integra-se facilmente à sua configuração existente, permitindo produção manual e automatizada, oferecendo flexibilidade e controle.

Velocidade de alimentação ajustável

Permite que os usuários personalizem a velocidade de alimentação de acordo com suas necessidades específicas para um controle ideal.

Eficiência aprimorada

Agiliza o processo pós-transferência alimentando rapidamente os talabartes, reduzindo o tempo de inatividade entre as transferências.

Opções manuais e automáticas

Altere entre os modos de alimentação manual e automático com facilidade usando o painel de controle intuitivo.

Operação amigável

Controles simples facilitam a operação, mesmo para quem é iniciante em máquinas de prensagem térmica.

Compatibilidade versátil

Pode lidar com várias larguras e tipos de talabarte, tornando-o adequado para uma ampla gama de aplicações.

Produtividade aprimorada

Ao automatizar o processo de alimentação do talabarte, ajuda as empresas a aumentar a produção e a eficiência.

Construção Durável

Construído com materiais de alta qualidade para garantir desempenho e confiabilidade duradouros.



Specification

Modelo não.	LZP-400DA
Tipo de máquina	Abertura automática, com dispositivo de alimentação automática
Controlador	GY-06 Tempo e temperatura digital. Controlar
Tamanho da placa	100x25cm
Artigos para impressão	Espessura de até 20mm
Temperatura máxima.	225°C
Poder	2,2 KW/2,4 KW
Tensão	110V/220V
Frequência	50/60Hz
Peso Líquido	
Peso bruto	
Tamanho da caixa	
Certificação	Aprovação CE
Garantia	2 anos para máquina inteira

Application

Ao integrar o dispositivo elétrico de alimentação de fita/corda com sua máquina de prensa térmica LZP-40/LZP-40-HD, você aumentará a produtividade, reduzirá o tempo de inatividade e alcançará um nível mais alto de eficiência operacional. aumentar sua produção sem comprometer a qualidade.

