



Descrição

A imagem está disponível

Eleve suas operações de transferência de calor com a prensa de calor do BEX-20 Auto Swing Auto Open, projetado para eficiência, segurança e versatilidade. Ideal para profissionais da indústria de impressão de sublimação, esta imprensa oferece um tamanho substancial do platô e recursos amigáveis para otimizar seu fluxo de trabalho.

Principais recursos

- **Swing automático e mecanismo de abertura automática:** O BEX-20 apresenta um design automático de giro, fornecendo um espaço de trabalho espaçoso para o alinhamento preciso dos itens de transferência. A função de abertura automática impede o superaquecimento, garantindo resultados consistentes e de alta qualidade.
- **Tamanho generoso do platênio:** Equipado com um cilador de 16 "x 20" (40 x 50 cm), esta imprensa acomoda uma ampla gama de substratos, incluindo camisetas, quebra-cabeças, almofadas de rato, placas de metal, ímãs de geladeira, montanhas-russas, chinelos, sacos e almofadas de sublimação, especialmente aquelas até 58 mm de espessura.
- **Controle digital avançado:** O controlador digital GY-06 oferece configurações precisas de tempo e temperatura, aumentando a eficiência operacional e garantindo a qualidade consistente da transferência.
- **Recursos de segurança aprimorados:** Projetado com a segurança em mente, o BEX-20 inclui uma função de parada de emergência para evitar acidentes e uma cobertura protetora

anti-Burn no cilindro superior, protegendo os usuários de queimaduras em potencial.

- **Configurações de pressão ajustáveis:** Modifique facilmente os níveis de pressão antes, durante ou após as tarefas de transferência de calor, usando o botão rotativo conveniente, permitindo ajustes ideais de pressão com base em requisitos específicos do projeto.
- **Mobilidade amigável:** Quatro alças na base facilitam o movimento seguro e sem esforço da imprensa, aumentando a portabilidade dentro do seu espaço de trabalho.



Especificações

- **Modelo no.:** BEX-20
- **Tipo de máquina:** Liberação automática, balanço automático
- **Tamanho do cilindro:** 16 "x 20" (40 x 50 cm)
- **Artigos imprimíveis:** Até 58 mm de espessura
- **Controle da mola de gás:** Sim
- **Tensão:** 120V/220V

- **Poder:** 1.6kW/1,8kW
 - **Temperatura máxima:** 225 ° C.
 - **Tamanho da embalagem:** 99 x 68 x 89 cm
 - **Peso líquido:** 75 kg
 - **Peso bruto:** 118 kg
-

Por que escolher a prensa de calor do BEX-20?

O BEX-20 combina construção robusta com recursos centrados no usuário, tornando-o uma opção superior para empresas que buscam soluções de transferência de calor confiáveis e versáteis. Sua capacidade de lidar com uma gama diversificada de materiais, juntamente com recursos precisos de controle e segurança, garante que seus produtos atendam aos padrões da mais alta qualidade.

Sobre Microtec

Com mais de 23 anos de experiência na indústria de imprensa de calor, a Microtec está comprometida em fornecer soluções inovadoras e de transferência de calor inovadoras e de alta qualidade. O BEX-20 é uma prova de sua dedicação à excelência, projetada para atender às necessidades em evolução das empresas de impressão modernas.

Invista na prensa de calor do BEX-20 Auto Swing Auto Open Hort para aprimorar seus recursos de produção e obter resultados de transferência superiores a cada aplicativo.

Garantia da máquina

Compromisso da Microtec com o suporte ao cliente

Na Microtec, nosso objetivo principal é garantir que nossos clientes possam realizar atividades de transferência de calor perfeitamente. Para apoiar isso, oferecemos **Peças de reposição gratuitas** com ordens qualificadas, juntamente com as seguintes garantias abrangentes:

- **Suporte técnico ao longo da vida** Para todas as máquinas de imprensa de calor.
- **Garantia de dois anos** na máquina.
- **Garantia de cinco anos** em fusões e soldas.
- **Garantia de cinco anos** na placa de aquecimento.
- **Garantia de seis meses** Em aquecedores de xícaras, pratos e bonés.

Dedicamos a fornecer confiabilidade a longo prazo e tranquilidade para suas operações de transferência de calor.