Descrição

Esta máquina adota controle digital inteligente. Enquanto isso, o tempo de exposição é mais preciso, com o design de pequeno volume, estrutura compacta, fonte de luz estável, capacidade de trabalhar normal com baixa tensão e boa correspondência entre o comprimento de onda e o material fotossensível, deixando os textos e imagens claros e aumentando a taxa de impressão.
Alta eficiência e economia de energia são os recursos mais proeminentes de Impressoras LED. A velocidade real de impressão de teste é várias vezes que outras fontes de luz.

Recurso

*Adotando fonte de luz LED de alta eficiência, que economiza 50% de eletricidade que o modelo comum
*Painel controlado por PLC, muito fácil de operar
*Função de memória automática para trabalhar como definição original na próxima vez
*Efeito de exposição perfeita por causa da luz LED

*Tempo de exposição rápida, cerca de 40-70 segundos
*Economia de energia e amigável ao meio ambiente
*Qualidade de exposição estável, mais vida útil
*Durável e bonito com casaco de aço
*Plugue de energia de conexão externa, segurança e conveniência
*Fácil de transportar, a luz LED não é frágil na entrega

Especificação

Modelo No.	MT-EP03
Máx. Expondo área	520*610mm
Tensão (única fase)	220V ou 110V
Controle de tempo	0-999S
Poder das lâmpadas	80W (8 10W LED-LINE)
Tamanho da embalagem	Em uma caixa (750*680*200mm)
Peso	30 kg

Aplicativo

A unidade de exposição ao LED é usada na fabricação de placas, como placa de almofada, placa de tela, placa de estamper quente, placa de resina. Quando você coloca o filme no prato na máquina de exposição de LED UV, inicie -o, a emulsão no prato aparecerá um imaginação invisível. Este é um processo importante em toda a tecnologia de fabricação de placas.

Galeria

MICROTEC

MICROTEC

MICROTEC

MICROTEC