



## AUTOMATIC FEEDING DEVICE FOR LANYARD HEAT PRESS

MODEL: ODA

- Designed to work with Lanyard Heat Press
- Adjustable Winding Speed
- Enhanced Efficiency



### Descrição

## LZP Pressionamento de cordão de cordão duplo-impressão de transferência de calor para cordão, alimentação automática para produção de alta velocidade

Apresentando o **LZP-40-DHODA Máquina de prensa de calor de cordão com dispositivo de alimentação automática**, uma solução de última geração projetada para elevar o processo de transferência de calor do cordão. Esta máquina avançada combina recursos de eficiência, precisão e amigabilidade para atender às demandas de produção de alto volume sem comprometer a qualidade.



## Características

**Platões de calor duplo:** Equipado com duas placas de aquecimento de 100x25 cm, permitindo transferências simultâneas de dupla face para aumentar a produtividade.

**Dispositivo de alimentação automática:** O dispositivo de alimentação automático da ODA integrado simplifica as operações ao enrolamento rapidamente pós-transferência, reduzindo o tempo de inatividade e se preparando para o próximo ciclo com eficiência.

**Velocidade de alimentação ajustável:** Personalize a velocidade de alimentação para atender aos seus requisitos específicos, garantindo resultados suaves e consistentes sempre.

**Controles amigáveis:** Apresenta dois controladores de tempo e temperatura digital GY-06 para ajustes precisos, acomodando vários materiais e condições de transferência.

**Compatibilidade versátil:** Adequado para colhedores de larguras variadas, incluindo 12 mm, 20 mm e 25mm, tornando -o adaptável a diversas necessidades de produção.

**Construção durável:** Construído com materiais de alta qualidade para garantir um desempenho e confiabilidade duradouros em ambientes de produção exigentes.

## FEEDING DEVICE



## Especificações

**Modelo no.:** LZP-40-DHODA

**Tipo de máquina:** Aberto automático com placas de calor duplo e dispositivo de alimentação automática

**Tamanho do cilador:** 2 peças, cada um 100x25 cm

**Controlador:** 2 X GY-06 Time Digital e Controle de Temperatura

**Feltro de lã:** 1050x310x3 mm

**Compatibilidade do dispositivo de alimentação:** Adequado para larguras de 20/12/25 mm

**Tensão:** 220V

**Consumo de energia:** 4,85 KW

**Intervalo de tempo:** 0-999 segundos

**Temperatura máxima:** 225 ° C.

**Dimensões da máquina:** 218x83x54 cm

**Dimensões de embalagem:** Máquina: 120x95x61 cm; Dispositivo de alimentação: 120x68x70 cm

**Peso líquido:** Máquina: 128 kg; Dispositivo de alimentação: 75 kg

**Peso bruto:** Máquina: 168 kg; Dispositivo de alimentação: 100 kg

**Certificação:** CE aprovado

Ao integrar a LZP-40-DHODA na sua linha de produção, você "sofre uma eficiência aprimorada, tempo de inatividade reduzido e resultados consistentes e de alta qualidade. Esta máquina é a escolha ideal para empresas que visam ampliar sua produção de cordão, mantendo padrões excepcionais.



## Garantia da máquina

### Compromisso da Microtec com o suporte ao cliente

Na Microtec, nosso objetivo principal é garantir que nossos clientes possam realizar atividades de transferência de calor perfeitamente. Para apoiar isso, oferecemos **Peças de reposição gratuitas** com ordens qualificadas, juntamente com as seguintes garantias abrangentes:

- **Suporte técnico ao longo da vida** Para todas as máquinas de imprensa de calor.
- **Garantia de dois anos** na máquina.

- **Garantia de cinco anos** em fusões e soldas.
- **Garantia de cinco anos** na placa de aquecimento.
- **Garantia de seis meses** Em aquecedores de xícaras, pratos e bonés.

Dedicamos a fornecer confiabilidade a longo prazo e tranquilidade para suas operações de transferência de calor.