

Description

[Máquina de Prensa Térmica com Cordão com Dispositivo de Alimentação, LZP-40-FD](#) é novo atualizado para [Cordão/máquina de impressão de fita](#). Esse [máquina de prensa de calor de cordão](#) é resistente e equipado com controlador digital GY-06. Quando o platen superior é abaixado manualmente, ele acionará um microinterruptor enquanto estiver fechado e o tempo será contado automaticamente.

Equipado com dispositivo de alimentação que pode alimentar e alinhar automaticamente os talabartes, tornando-se uma solução perfeita para a produção de alto volume de talabartes feitos de vários materiais, como nylon, poliéster e seda. Ele usa tecnologia de aquecimento avançada para garantir resultados de transferência de calor precisos e confiáveis. Pode alimentar o talabarte automaticamente, é uma coleta contínua, portanto, pode reduzir o consumo de matéria-prima.

LZP-40-FD [Prensa Térmica Cordão](#), pode ser usado para cordão ou fita de 12/20/25 mm de largura.

Esse [Prensa Térmica Cordão](#) é uma escolha ideal para impressão por sublimação têxtil.

New Lanyard Feeding Device for Lanyard Heat Press LZP-40 (25x100cm)



Features >>

- Roll-to-roll feeding for lanyards, easy to operate
- Continuous collection, make your work more efficient
- Help to place the lanyard evenly
- With stable transfer effect, reduce consumption of raw material

Feature



Controlador digital avançado GY-06: Design simples e exibição clara. É fácil para o usuário operar. Leitura digital ao vivo de tempo e temperatura para impressão precisa sempre.



Alimentação automática e alinhamento: Equipado com um dispositivo de alimentação que pode alimentar e alinhar os talabartes automaticamente, melhorando muito a eficiência e reduzindo os custos de mão de obra.



Largura do rolo ajustável: A largura do rolo pode ser ajustável, portanto, pode ser usada para cordão ou fita de 12/20/25 mm de largura.



Liberação magnética de abertura automática: O recurso de abertura automática permite que a prensa térmica abra automaticamente durante a transferência de calor por sublimação.

Specification

Nº do modelo	LZP-40-FD
Tipo de máquina	Abertura automática, com dispositivo de alimentação
Tamanho da Placa	100*25CM
Controlador	GY-06 Digital Time & Temp. Ao controle
Tensão	110 V/ 220 V
Moeda	11A/ 20A
Poder	2,2 KW/ 2,4 KW
Frequência	50 Hz/ 60 Hz
intervalo de tempo	0-999 seg.
Temperatura Máxima	225 C
Precisão de temperatura	±0,5%
Tamanho da máquina	104,3*78,8*45,5 cm
Tamanho da caixa	120*95*61cm (caixa de madeira para máquina) 120*68*70cm (caixa de madeira para dispositivo de alimentação) (total de 2 caixas de madeira)
Peso líquido	90KG80KG
Peso bruto	138,6KG120,0KG

Application

Esta máquina de prensa térmica de cordão com dispositivo de alimentação é adequada para sublimação de cordão de 12/20/25 mm de largura.



Gallery





Machine Warranty:

O principal objetivo da Microtec é apoiar todos os nossos clientes, que podem gerenciar suas atividades de transferência de calor sem interrupção. Por isso, a Microtec oferece PEÇAS DE REPOSIÇÃO GRATUITAS com um pedido quantitativo e a seguinte garantia:

- * Suporte técnico vitalício gratuito em todas as máquinas de prensa térmica.
- * Garantia de dois anos
- * Garantia de cinco anos em fusões e soldas.
- * Garantia de cinco anos na placa de aquecimento.