

## Description

[Máquina de Prensa Térmica com Cordão com Dispositivo de Alimentação, LZP-40-FD](#) é novo atualizado para [cordão/fita sublimação](#). Esse [máquina de prensa de calor de cordão](#) é resistente e equipado com um temporizador digital do Controlador Digital GY-06. Quando o platen superior é abaixado manualmente, ele acionará um microinterruptor enquanto estiver fechado e o tempo será contado automaticamente.

Equipado com dispositivo de alimentação que pode alimentar e alinhar automaticamente os talabartes, tornando-se uma solução perfeita para a produção de alto volume de talabartes feitos de vários materiais, como nylon, poliéster e seda. Ele usa tecnologia de aquecimento avançada para garantir resultados de transferência de calor precisos e confiáveis. Pode alimentar o talabarte automaticamente, é uma coleta contínua, portanto, pode reduzir o consumo de matéria-prima.

LZP-40-FD [Prensa Térmica Cordão](#), pode ser usado para cordão/fita de 12/20/25 mm de largura.

Esse [Prensa Térmica Cordão](#) é uma escolha ideal para impressão por sublimação têxtil.

# New Lanyard Feeding Device for Lanyard Heat Press LZP-40 (25x100cm)



## Features >>

- Roll-to-roll feeding for lanyards, easy to operate
- Continuous collection, make your work more efficient
- Help to place the lanyard evenly
- With stable transfer effect, reduce consumption of raw material

Feature



**Controlador digital avançado GY-06:** Design simples e sistema claro. É muito fácil para o usuário operar. Leitura digital de tempo e temperatura ao vivo para resultados precisos sempre.



**Dispositivo de alimentação:** Cordão de alimentação rolo a rolo, é fácil de operar e ajuda a colocar o cordão uniformemente para um melhor efeito de transferência;



**Largura do rolo ajustável:** A largura do rolo pode ser ajustável, portanto, pode ser usada para cordão de 12/20/25 mm de largura.



**Liberação de abertura automática:** O recurso de abertura automática permite que a prensa térmica abra automaticamente durante a transferência.

## Specification

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Nº do modelo</b>            | LZP-40-FD   |
| <b>Tipo de máquina</b>         | Abertura automática, dispositivo de alimentação por cordão  |
| <b>Tamanho da Placa</b>        | 100*25CM  |
| <b>Controlador</b>             | GY-06 Digital Time & Temp. Ao controle  |
| <b>Tensão</b>                  | 110 V/ 220 V  |
| <b>Moeda</b>                   | 11A/ 20A  |
| <b>Poder</b>                   | 2,2 KW/ 2,4 KW  |
| <b>Frequência</b>              | 50 Hz/ 60 Hz  |
| <b>intervalo de tempo</b>      | 0-999 seg.  |
| <b>Temperatura Máxima</b>      | 225 C   |
| <b>Precisão de temperatura</b> | ±0,5%   |
| <b>Tamanho da máquina</b>      | 105*79*46cm   |
| <b>Tamanho da caixa</b>        | 120*95*61cm (caixa de madeira para máquina)<br>120*68*70cm (caixa de madeira para dispositivo de alimentação)<br>(total de 2 caixas de madeira) |
| <b>Peso líquido</b>            | 90KG80KG  |
| <b>Peso bruto</b>              | 139KG120,0KG  |

## Application

Esta máquina de prensa térmica de cordão com dispositivo de alimentação é adequada para sublimação de cordão de 12/20/25 mm de largura.



Gallery





### Machine Warranty:

O principal objetivo da Microtec é apoiar todos os nossos clientes, que podem gerenciar suas atividades de transferência de calor sem interrupção. Por isso, a Microtec oferece PEÇAS DE REPOSIÇÃO GRATUITAS com um pedido quantitativo e a seguinte garantia:

- \* Suporte técnico vitalício gratuito em todas as máquinas de prensa térmica.
- \* Garantia de dois anos
- \* Garantia de cinco anos em fusões e soldas.
- \* Garantia de cinco anos na placa de aquecimento.