

## Description

Experimente eficiência e precisão incomparáveis em seu processo de transferência de calor de talabarte com nosso novo dispositivo automático de alimentação de talabarte/fita. Especialmente projetado para complementar a prensa térmica de cordão dupla face LZP-40-DH, este dispositivo automatizado é a solução perfeita para clientes que exigem operações simplificadas e resultados consistentes.

Com o dispositivo de alimentação automática Microtec ODA, você pode agilizar significativamente suas operações. Depois de concluir o processo de transferência de calor, este dispositivo enrola rapidamente o laynard, permitindo que você se prepare rapidamente para a próxima transferência, economizando tempo e esforço valiosos. A velocidade de corda é totalmente ajustável, permitindo que você defina o ritmo de acordo com suas necessidades específicas, garantindo sempre resultados suaves e consistentes.

Ao integrar o dispositivo de alimentação automática ODA com sua prensa térmica LZP-40-HD, você aumentará a produtividade, reduzirá o tempo de inatividade e alcançará um nível mais alto de eficiência operacional. na qualidade.



The image is a promotional graphic for the Microtec ODA Automatic Feeding Device. It features the Microtec logo (a stylized 'M') and the text 'MICROTEC' in the top left. The main title is 'AUTOMATIC FEEDING DEVICE FOR LANYARD HEAT PRESS' in bold red letters. Below the title, it says 'MODEL: ODA' in a red rounded rectangle. A list of features includes: 'Designed to work with Lanyard Heat Press', 'Adjustable Winding Speed', and 'Enhanced Efficiency'. The central image shows the device itself, a black and red machine with a control panel on the right. To the left of the main image are three circular insets: one showing a lanyard being fed into the device, one showing a close-up of the winding mechanism, and one showing the control panel. A red 'NEW PRODUCT' stamp is in the top right corner. The background is white with a large red circular graphic element.

**M**  
MICROTEC

**AUTOMATIC FEEDING DEVICE  
FOR LANYARD HEAT PRESS**

**MODEL: ODA**

- Designed to work with Lanyard Heat Press
- Adjustable Winding Speed
- Enhanced Efficiency

**NEW PRODUCT**

## Feature

## As principais características do Dispositivo de Alimentação Automática ODA :

### Integração perfeita

Projetado para funcionar perfeitamente com a máquina de prensa térmica de cordão único/dupla face Microtec LZP-40/LZP-40-HD. Nosso dispositivo de alimentação automática integra-se facilmente à sua configuração existente, permitindo produção manual e automatizada, oferecendo flexibilidade e controle.

### Velocidade de alimentação ajustável

Permite que os usuários personalizem a velocidade de alimentação de acordo com suas necessidades específicas para um controle ideal.

### Eficiência aprimorada

Agiliza o processo pós-transferência alimentando rapidamente os talabartes, reduzindo o tempo de inatividade entre as transferências.

### Opções manuais e automáticas

Altere entre os modos de alimentação manual e automático com facilidade usando o painel de controle intuitivo.

### Operação amigável

Controles simples facilitam a operação, mesmo para quem é iniciante em máquinas de prensagem térmica.

### Compatibilidade versátil

Pode lidar com várias larguras e tipos de talabarte, tornando-o adequado para uma ampla gama de aplicações.

### Produtividade aprimorada

Ao automatizar o processo de alimentação do talabarte, ajuda as empresas a aumentar a produção e a eficiência.

### Construção Durável

Construído com materiais de alta qualidade para garantir desempenho e confiabilidade duradouros.



### Specification

Modelo não.	LZP-40-DHODA
Tipo de máquina	Abertura automática, com dispositivo de alimentação automática
Controlador	GY-06 Tempo e temperatura digital. Controlar
Tamanho da placa	2pcs 100x25cm placa de calor
Artigos para impressão	Espessura de até 20mm
Temperatura máxima.	225°C
Poder	4,85 kW
Tensão	220 V
Frequência	50/60Hz
Peso Líquido	128KG 75KG
Peso bruto	168KG 100KG
Tamanho da caixa	120x95x61cm 120x68x70cm
Certificação	Aprovação CE
Garantia	2 anos para máquina inteira

### Application

Ao integrar o dispositivo automático de alimentação por corda com a máquina de prensa térmica Microtec LZP-40/LZP-40-HD, você aumentará a produtividade, reduzirá o tempo de inatividade e alcançará um nível mais alto de eficiência operacional. sua produção sem comprometer a qualidade.

