



RHP AUTOMATIC OPENING Heat Press Machine



RHP-15MS-V2	15" x 15" / 38 x 38cm
RHP-20MS-V2	16" x 20" / 40 x 50cm
RHP-24MS-V2	16" x 24" / 40 x 60cm



Descrição

Rhp-20ms Automotor aberto Press

Apresentando a prensa de calor aberta automática do RHP com platô de menor número de rosca - uma solução de última geração projetada para elevar sua experiência de impressão em roupas. Quer você "personalize camisetas, moletoms ou moletoms, esta máquina combina eficiência, facilidade de uso e confiabilidade para ajudá-lo a produzir designs impressionantes sem esforço.

Características

Platô inferior totalmente rosqueado: O platô inferior elevado oferece espaço adicional, permitindo que você deslize as roupas ligadas e desativadas com facilidade. Esse recurso simplifica o processo de impressão, permitindo transições rápidas entre pressionar a frente e a parte traseira das roupas sem reposicionar, aumentando assim a produtividade.

Slide-out Press Bed: Facilita a colocação e remoção de roupas fáceis, garantindo operações suaves e reduzindo o risco de desalinhamento durante as transferências.

Alça ergonômica em forma de cobra: Projetado para minimizar o esforço e reduzir a fadiga do operador, o identificador garante um uso confortável durante corridas prolongadas de produção.

Tamanhos generosos de placas: Disponível em tamanhos de 15 "x15" (38x38cm), 16 "x20" (40x50cm) e 16 "x24" (40x60cm), as placas de aquecimento vertical cobrem grandes áreas, acomodando vários tamanhos e desenhos de roupas.

Aplicação de alta pressão: Capaz de penetrar tecidos espessos, a máquina garante transferências duráveis que resistam a descascar ou desaparecer com o tempo.

Construção robusta: Construído para uso a longo prazo, a estrutura robusta garante segurança e

estabilidade ao longo de sua vida útil.



Especificações

Tipo de máquina: Aberto automático com platô inferior totalmente rosqueado

Controlador: GY-06 Time Digital e Controle de Temperatura

Artigos imprimíveis: Até 20 mm de espessura

Ângulo de abertura: 35 graus

Tensão: 120V / 220V

Poder: 1,5kW a 1,8kW, dependendo do tamanho da placa

Intervalo de tempo: 1-999 segundos

Temperatura máxima: 225 ° C.

Precisão de temperatura: $\pm 0,5\%$

Certificação: CE aprovado

Garantia da máquina

Compromisso da Microtec com o suporte ao cliente

Na Microtec, nosso objetivo principal é garantir que nossos clientes possam realizar atividades de

transferência de calor perfeitamente. Para apoiar isso, oferecemos **Peças de reposição gratuitas** com ordens qualificadas, juntamente com as seguintes garantias abrangentes:

- **Suporte técnico ao longo da vida** Para todas as máquinas de imprensa de calor.
- **Garantia de dois anos** na máquina.
- **Garantia de cinco anos** em fusões e soldas.
- **Garantia de cinco anos** na placa de aquecimento.
- **Garantia de seis meses** Em aquecedores de xícaras, pratos e bonés.

Dedicamos a fornecer confiabilidade a longo prazo e tranquilidade para suas operações de transferência de calor.