

Descrição



Número do modelo	Pl
Material	Fibra de madeira, madeira compensada
Uso	Interior
Recurso	Merdura, compensada à prova de umidade, compensada de sublimação
Nota	Primeira classe
Padrões de emissão de formaldeído	E0
Nome do produto	Blanks de revestimento de madeira quadros de quadros de sulimação compensada de madeira compensada
Hora de transferência	60s
Grossura	5mm

A Microtec New Products Plywood está chegando!

Anti deformação, resistente à umidade, mais leve que o material MDF!

Plywood de sublimação: o revestimento de baixo brilho que é aplicado a um verniz de bordo faz com que nossa sublimação seja impressa no complemento ideal de uma aparência orgânica em bordo real. A beleza do grão aparece através de áreas mais leves da sua imagem, dando à imagem uma sensação extremamente macia e quente.



Especificação

Material: Woodwood de sublimação de alta qualidade

Uso: moldura fotográfica, montanha -russa, placa, etc.

Cor: madeira da natureza

Lado imprimível: um ou dois lados imprimíveis

Aplicação: transferência de sublimação

Parâmetros de transferência: 195 °C, 65seg

Espessura: 5mm/15mm/18mm

Aceitar ordens personalizadas



Galeria

- 1, obtenha imagens da câmera digital, .Mory Cade ou Scannwe.
- 2, Imprimir imagem com papel de transferência de calor e tinta de sublimação.
- 3, coloque o papel fotografado voltado para baixo com a superfície da sublimação de madeira com fita adesiva resistente ao calor
- 4,. Fonte a máquina de prensa de calor para transferir a imagem para a sublimação Plywood.

5, após a transferência, rasgue o papel da imagem.

6, desfrute de sua sublimação pessoal, Plywood.