

Produção Descrição



Número do modelo	PL
Material	Fibra de madeira, madeira compensada
Uso	Interior
Característica	Contraplacado à prova de umidade, sublimação
Avaliar	Primeira classe
Padrões de Emissão de Formaldeído	E0
Nome do Produto	Quadros de foto de placa de revestimento de madeira compensado de sublimação
Tempo para Transferência	ANOS 60
Espessura	5mm

Microtec Novo produtos Madeira compensada é chegando!

Anti deformação, umidade resistente, mais leve do que MDF material!

Sublimação contraplacado: O baixo lustro Revestimento este é aplicado para uma bordo folheado faz nosso sublimação Natural Madeira Impressões a ideal complemento um orgânico olhar sobre real bordo. O beleza do a grão parece Através dos isqueiro áreas do sua imagem, dando a imagem um extremamente macio, quente sentir.



Especificação

Material:Alto qualidade sublimação Madeira compensada

Uso:foto moldura, montanha-russa, placa de porta, etc

Cor:Natureza madeira

Imprimível Lado:Um ou dois lados Imprimível

Inscrição:Sublimação transferir

Transfer Parâmetros:195 °C, 65 seg

Espessura: 5mm/15mm/18mm

Aceitar personalizadas ordens



Fazer processo

- 1, obter imagens a partir de digital câmera, .emory cade ou scannwe.
- 2, Imprimir imagem com aquecer transferir papel e sublimação tinta.
- 3, Vara a imagem papel voltado para baixa com a sublimação Madeira compensada superfície por aquecer resistente fita

4,. Uso a aquecer pressione máquina para transferir a imagem para sublimação Madeira compensada.

5, depois transferir, rasgar foo a imagem papel.

6, Aproveite sua pessoal projetado Sublimação Madeira compensada.