Описание

A3 настольный DTF Духовка представляет собой компактную и эффективную духовку, специально предназначенную для отверждения или сушки, прямо к пленке (DTF).

Сушилка для порошковой сушилки для любимой пленки обеспечивает эффективную и контролируемую сушку пленки для домашних животных после процесса покрытия порошкового покрытия. С контролем температуры, даже распределением тепла и функциями безопасности, он обеспечивает высококачественные пленки без влаги, готовые к дальнейшей обработке или применению.

Особенность

- **Возможности сушки:** Печь A3 DTF обеспечивает контролируемый и последовательный источник тепла с целью лечения отпечатков DTF. Это гарантирует, что чернила

прилипают должным образом к подложке, что приводит к ярким цветам и длительным отпечаткам.

- **Даже распределение тепла:** Пленка DTF предназначена для обеспечения даже распределения тепла по всей площади поверхности отпечатков. Это помогает обеспечить равномерное отверстие или сушки, предотвращая любые изменения цвета или дефекты.

- **Регулируемые настройки времени:** A3 DTF отверждение печи имеет регулируемые настройки времени, которые позволяют пользователям устанавливать желаемую продолжительность для процесса отверждения или сушки. Эта гибкость обеспечивает настройку на основе конкретных материалов и типов чернил.

- **Точный контроль температуры:** Сушилка A3 DTF имеет систему управления температурой, которая позволяет пользователям устанавливать и поддерживать желаемую температуру отверждения или сушки для отпечаток DTF. Это обеспечивает последовательные и точные результаты.

- **Удобный интерфейс:** A3 напрямую на пленку духовки с удобным для пользователя интерфейс управления, что позволяет легко работать и настраивать настройки.

MACHINE DISPLAY

Heating Tube

Power Switch

Digital Controller

Smoke Vent

Bucklet Lock Seal

Спецификация

- **Название продукта:**A3 настольный DTF духовка
- **Модель машины:**KX-300
- **Установка температуры:**110-150 ℃
- **Тип машины:**Руководство
- **Максимум Размер фильма:**33*47 см (положить в нагревательную пластину)
- **Контроллер:**NTTF-2421WR Digital Time & Temp. Контроль
- **Напряжение:**120 В/ 220 В.
- **Диапазон времени:**0-999 сек.
- **Максимальная температура:**225 ℃
- **Точность температуры:**± 5 ℃
- **Размер/Вес машины:**65,5x47x24,5 см/16 кг
- **Размер упаковки/вес:**71x51.5x30см/18,5 кг

Машетная гарантия

Приверженность Microtec о поддержке клиентов

В Microtec наша основная цель - обеспечить беспрепятственное выполнение действий теплопередачи. Чтобы поддержать это, мы предлагаем **Бесплатные запасные части** с квалификационными порядками, наряду со следующими комплексными гарантиями:

- **Пожизненная техническая поддержка** Для всех тепловых машин.
- **Двухлетняя гарантия** на машине.
- **Пятилетняя гарантия** На сплав и сварных швах.
- **Пятилетняя гарантия** На нагревательной пластине.
- **Шестимесячная гарантия** На обогревателях для чашек, тарелок и крышек.

Мы стремимся обеспечить долгосрочную надежность и душевное спокойствие для ваших операций теплопередачи.