

Description

Пневматический термопресс APDS-15 (3838 см) и APDS-20 (4050 см) от Microtec, профессиональный термотрансферный пресс с двойной опорной пластиной, разработанный для точности и аккуратности. Благодаря двум рабочим станциям этот термопресс обеспечивает исключительно просторную рабочую зону, облегчающую удобное позиционирование переносимых объектов.

MICROTEC TOP-RATED PNEUMATIC HEAT PRESS MACHINE

► APDS-15/20

Size: 38x38cm; 40x50cm



Основные характеристики пневматического термопресса APDS:

Компактный размер с двумя рабочими станциями:

Идеальный выбор для тех, кто ищет небольшой термопресс с высоким давлением и удобством двух рабочих станций.

Универсальные приложения:

Идеально подходит для переноса тонерной бумаги, металлических отпечатков высокой четкости, фотопланшетов и многого другого, обеспечивая универсальность в применении.

Плавное движение головки нагревательной пластины:

Головка нагревательной пластины плавно перемещается из одной стороны в другую, повышая эффективность работы.

Быстрая смена запасных частей:

Сублимационный термопресс спроектирован для простоты использования и позволяет быстро и без проблем заменять запасные части.

Независимо от того, работаете ли вы с термопереносом футболок, металлическими отпечатками высокой четкости, фотопланшетами или другими сублимационными материалами, пневматический термопресс APDS — отличный выбор. Его компактный размер, высокое давление и двойные рабочие станции делают его универсальным и эффективное решение для широкого спектра применений в области теплопередачи.

MICROTEC TOP-RATED PNEUMATIC HEAT PRESS MACHINE

- Double location work table
- Pneumatic, high pressure
- High End Streamline Design
- Solid Steel Welded framework



Fan



Start-up button



GY-06 Digital Time & Temp. Control



Air filter

- 1 year warranty for entire press, 5 years for heat platen

You can get a wonderful transfer result with our high quality machine.


Feature



Цифровой контроллер GY-06: Оснащен цифровым контроллером GY-06, который позволяет устанавливать и регулировать температуру и время прессования. Этот точный контроль необходим для достижения наилучших результатов с различными типами материалов и трансферов.



Плавное движение головки нагревательной пластины: Головка нагревательной пластины плавно перемещается из одной стороны в другую, повышая эффективность работы.



Нагревательный элемент с мягким силиконом: Благодаря мягкому силикону тепло и давление распределяются более равномерно, обеспечивая идеальный результат переноса.



Вертикальное контактное давление: Пневматическая головка нагревательной пластины обеспечивает вертикальное контактное давление, обеспечивая безупречную передачу различных материалов без эффектов смещения.



Воздушный фильтр: Для регулировки давления двухстанционного термопресса APDS, простого в эксплуатации и обслуживании.

Specification

Модель №.	АПДС-15/ АПДС-20
Тип аппарата	Автоматический, Челночный, Двойная станция
Размер стола	15x15 дюймов/16x20 дюймов (38x38 см/40x50 см)
Контроллер	GY-06 Цифровое время и температура. Контроль
Статьи для печати	Толщина до 32 мм
Требуется воздушный компрессор	Да
Напряжение	120 В/220 В
Власть	1450 Вт/1800 Вт
Временной диапазон	0-999 сек.
Максимальная температура.	225 C
Размер упаковки	121x99x75см
Вес брутто	151 кг/160 кг (деревянная упаковка)

Application

Пневматический термопресс APDS идеально подходит для термопереноса на футболки, спортивные товары и металлические фотопанели, баннеры, подушки, коврики для мыши, пазлы, сублимационные украшения и т. д.

