



Нагреватель силиконовой кружки 11 унций и 15 унций

Ключевые функции и преимущества

Отопление-элемент Grade-A-ведущее в отрасли количество катушек

Нагреватель Microtec - A Grade - А может похвастаться **5 × больше тепловых катушек** чем стандартная версия Grade -C - пострадавшая быстрее, более равномерное нагревание с превосходной температурной консистенцией на всей площади поверхности 11 унций или 15 унций Поле

Высокопроизводительный формованный силиконовый

Изготовлен с помощью точности **Одно выстрел в инъекционном формовании**, эта панель силиконового обогревателя сопротивляется пузырькам и расслаиванию - даже в **До 220 ° C**. Для надежной, долгосрочной производительности.

Двойной и двойной напряжение

Поддерживает оба **Кружка 11 унций и 15 унций** работает без проблем с **110 В/120 В и 220 В**. Силовые системы, что делает его идеальным для глобального использования в Северной Америке и Европе.

Широкая совместимость оборудования

Подключаем МРА-200, МР-20, МРА-500, МР-160, МР-10, МР-99, МР-140, LMP-10, МР-70, МР-60.

Никаких модификаций или адаптеров не нужны.

Энергоэффективное, быстрое прогрев

Низкая тепловая масса и обильные нагревательные катушки обеспечивают быстрое время прогрева и стабильное контроль температуры-соблюдая энергию без ущерба для эффективности.

Гибкая, прочная силиконовая конструкция

Сильный и эластичный, силикон поддерживает жесткий контакт с тумблерами, даже при повторном стрессе и циклах - вещественных для оживленных производственных сред.

Технические спецификации

- **Размер:** 130*235 мм
 - **Максимальная температура:** до 220 ° C.
 - **Напряжение:** 110/120 В и 220 В переменного тока
 - **Размеры поддерживаются:** 11 унций и 15 унций
 - **Материал и процесс:** Высококачественный силиконовый, одноразовый инъекционный формован
 - **Конфигурация катушки:** Grade - A (5 × больше тепловых катушек, чем Grade -C)
 - **Совместимость:**
МРА-200/МР-20/МРА-500/МР-160/МР-10/МР-99/МР-140/LMP-10/МР-70/МР-60
-

Преимущества с первого взгляда

- **Надежность** - Единая силиконовая плесень сопротивляется растрескиванию и структурным дефектам.
- **Точный тепловой контроль** - Поддерживает стабильные температуры, сокращение отходов и переделки.

- **Энергоэффективность** - Быстрый тепло с низкой мощностью.
 - **Глобальное развертывание** - Поддерживает двойное напряжение для бесперебойного использования в регионах.
 - **Подключаемая совместимость** - Готовы к использованию с популярными моделями прессы - не требуется модернизации.
-

Машетная гарантия

Приверженность Microtec о поддержке клиентов

В Microtec наша основная цель - обеспечить беспрепятственное выполнение действий теплопередачи. Чтобы поддержать это, мы предлагаем **Бесплатные запасные части** с квалификационными порядками, наряду со следующими комплексными гарантиями:

- **Пожизненная техническая поддержка** Для всех тепловых машин.
- **Двухлетняя гарантия** на машине.
- **Пятилетняя гарантия** На сплав и сварных швах.
- **Пятилетняя гарантия** На нагревательной пластине.
- **Шестимесячная гарантия** На обогревателях для чашек, тарелок и крышек.

Мы стремимся обеспечить долгосрочную надежность и душевное спокойствие для ваших операций теплопередачи.