Описание

Эта машина принимает интеллектуальное цифровое управление. Время экспозиции более точное, тем временем, с дизайном небольшого объема, компактной структуры, стабильного источника света, способностью работать нормально с низким напряжением и хорошей соответствующей среды между длиной волны и фоточувствительным материалом, что делает тексты и изображения чистыми и увеличивая скорость печати.
Высокая эффективность и экономия энергии - наиболее заметные особенности Светодиодные принтерыПолем Фактическая скорость пробной печати в несколько раз, чем другие источники света.

Особенность

*Принятие высокоэффективного ультрафиолетового светодиодного источника светодиода, который экономит 50% электроэнергию, чем обычная модель

*Управляемая ПЛК панель, очень простая в эксплуатации
*Автоматическая функция памяти для работы в качестве исходного набора в следующий раз
*Идеальный эффект экспозиции из -за светодиодного света
*Быстрое время экспозиции, около 40-70 секунд
*Энергетическая экономия и экологически чистая
*Качество стабильного воздействия, больше жизни
*Долговечный и красивый со стальным пальто
*Внешняя подключение к электроснабжению, безопасность и удобство
*Легкий в транспортировке, светодиодный свет не хрупкий в доставке

Спецификация

Модель №	MT-EP03
Максимум Открывая зона	520*610 мм
Напряжение (однофазная)	220 В или 110 В.
Контроль времени	0-999S
Мощность ламп	80 Вт (8 10 Вт ультрафиолетовой линии)
Размер упаковки	В одной коробке (750*680*200 мм)
Масса	30 кг

Приложение

Блок экспозиции светодиода используется в представленном пластине, таких как пластина для прокладки, пластина экрана, горячая пластина, смола. Когда вы кладете пленку на тарелку в ультрафиолетовую экспозиционную машину, запустите ее, эмульсия на тарелке появится невидимой. Это важный процесс для всех технологий изготовления пластин.

Галерея

MICROTEC

MICROTEC

MICROTEC

MICROTEC