

Description

[Термопресс для шнура с подающим устройством, ЛЗП-40-ФД](#) новый модернизированный для [ремешок/лента сублимация](#). Этот [ремешок для термопресса](#) предназначен для тяжелых условий эксплуатации и оснащен цифровым таймером GY-06 Digital Контроллер. Когда верхняя плита опускается вручную, она срабатывает микропереключателем, когда закрывается, и автоматически начинается обратный отсчет времени.

Оснащен устройством подачи, которое может автоматически подавать и выравнивать стропы, что делает его идеальным решением для крупносерийного производства стропов из различных материалов, таких как нейлон, полиэстер и шелк. Он использует передовую технологию нагрева для обеспечения точных и надежных результатов теплопередачи. Он может автоматически подавать шнур, это непрерывный сбор, что позволяет снизить потребление сырья.

ЛЗП-40-ФД [Ремешок для термопресса](#), его можно использовать для ремешка/ленты шириной 12/20/25 мм.

Этот [Ремешок для термопресса](#) идеальный выбор для сублимационной печати на текстиле.

New Lanyard Feeding Device for Lanyard Heat Press LZP-40 (25x100cm)



Features >>

- Roll-to-roll feeding for lanyards, easy to operate
- Continuous collection, make your work more efficient
- Help to place the lanyard evenly
- With stable transfer effect, reduce consumption of raw material

Feature



Усовершенствованный цифровой контроллер GY-06: Простой дизайн и понятная система. Пользователю очень легко работать. Цифровое отображение времени и температуры в режиме реального времени для получения точных результатов каждый раз.



Подающее устройство: Ремешок для подачи рулона в рулон, он прост в эксплуатации и помогает равномерно расположить шнур для лучшего эффекта передачи;



Регулируемая ширина ролика: Ширина ролика может регулироваться, поэтому его можно использовать для ремешка шириной 12/20/25 мм.



Автоматически открывающийся релиз: Функция автоматического открытия позволяет автоматически открывать термопресс во время переноса.

Specification

Модель №.	ЛЗП-40-ФД
Тип аппарата	Автоматическое открытие, устройство подачи стропа
Размер стола	100*25 см
Controller	GY-06 Цифровое время и темп. Контроль
Напряжение	110В/ 220В
Валюта	11А/ 20А
Власть	2,2 кВт/ 2,4 кВт
Частота	50 Гц/ 60 Гц
Временной диапазон	0-999 сек.
Максимальная температура	225 С
Точность температуры	±0,5%
Размер машины	105*79*46см
Размер коробки	120*95*61 см (деревянный корпус для машины) 120*68*70 см (деревянный ящик для устройства подачи) (всего 2 деревянных ящика)
Вес нетто	90кг80кг
Вес брутто	139 кг120,0 кг

Application

Этот термопресс для ремешков с подающим устройством подходит для сублимации ремешков шириной 12/20/25 мм.



Gallery





Machine Warranty:

Основной целью Microtec является поддержка всех наших клиентов, которые могут бесперебойно управлять своей деятельностью по теплопередаче. Поэтому Microtec предлагает **БЕСПЛАТНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ** с количественным заказом и следующей гарантией:

- * Бесплатная пожизненная техническая поддержка для всех термопрессов.
- * Два года гарантии
- * Пятилетняя гарантия на сплавы и сварные швы.
- * Пятилетняя гарантия на нагревательную плиту.