

Description

Автоматический открытый термопресс высокого давления SHP-15/20/24LP3MS — отличный выбор для тех, кто занимается сублимационной передачей футболок.

Этот термопресс с автоматическим выпуском, оснащенный удобным цифровым контроллером GY-05N, прост в эксплуатации и настройке. Его светодиодный дисплей остается видимым даже в слабоосвещенных рабочих местах. Безопасность является главным приоритетом во время работы, поскольку аварийный выключатель эффективно защищает от несчастных случаев и ошибок.

Эта сублимационная печатная машина с автоматически открывающейся раскладушкой оснащена эргономичной ручкой и обеспечивает плавное и легкое высвобождение, сводя к минимуму давление. Кроме того, встроенный механизм охлаждения на верхней плите предотвращает потенциальную угрозу безопасности на вашем рабочем месте. В этот высококачественный пресс мы встроили модернизированные нагревательные пластины и элементы, чтобы исключить неравномерное распределение тепла и возможные сбои.

Этот популярный термопресс позволяет осуществлять термоперенос на широкий спектр предметов. Учитывая все эти особенности, неудивительно, что модель пресса-раскладушки завоевала всемирную популярность.



Feature

Основные характеристики высокого давления ШП-15/20/24ЛПЗМС [Автоматический открытый тепловой пресс](#):

Функция автоматического открытия: Термопресс оснащен механизмом автоматического открывания. Это означает, что по истечении заданного времени прессования верхняя плита автоматически поднимается, что позволяет легко извлекать предметы без необходимости подъема вручную. Эта функция не только экономит время, но и обеспечивает стабильные и однородные результаты.

Выдвижная нижняя пластина: Термопресс оснащен удобной выдвижной нижней пластиной. Эта функция упрощает процесс загрузки и выгрузки, позволяя легко вставлять и вынимать изделия из пресса. Это сводит к минимуму риск случайных ожогов и повышает общую эффективность рабочего процесса.

Цифровой контроллер GY-05N: Цифровой контроллер GY-05N обеспечивает простое и точное управление. Вы можете легко установить время, температуру и давление в соответствии с вашими конкретными требованиями к теплопередаче. Светодиодный дисплей на контроллере остается видимым даже в условиях низкой освещенности, обеспечивая точную настройку.

Аварийный выключатель: Безопасность является главным приоритетом, и термопресс оснащен аварийным выключателем. Этот переключатель предназначен для предотвращения несчастных случаев и ошибок во время работы, обеспечивая спокойствие во время работы.

Эргономичная ручка: Термопресс оснащен эргономичной ручкой, позволяющей легко открывать и закрывать. Такая конструкция уменьшает количество необходимых физических усилий, что делает ее комфортной для использования в течение длительного времени.

Модернизированная нагревательная пластина и элемент: Пресс оснащен модернизированными нагревательными пластинами и элементами, обеспечивающими равномерное распределение тепла и минимизирующим риск неравномерного нагрева или сбоев оборудования. Это обеспечивает равномерную и качественную теплопередачу.

Specification

Модель №.	ШП-15ЛПЗМС/ ШП-20ЛПЗМС/ ШП-20ЛПЗМС
Тип аппарата	Автоматический выпуск, Раскладушка
Размер стола	15x15 дюймов/16x20 дюймов/16x24 дюйма (38x38 см/40x50 см/40x60 см)
Под пластиной	Фиксированный или выдвижной
Контроллер	GY-05 Цифровое время и температура. Контроль
Статьи для печати	Толщина до 15-20 мм
Угол открытия	50 градусов
Газовая пружина	Да
Напряжение	120 В/220 В
Власть	1750 Вт/ 1800 Вт
Временной диапазон	0-480 сек.
Максимальная температура.	225 C
Точность температуры	±0,5%
Размер упаковки	79x49x58см
Вес брутто	28 кг

Application

Сублимационный термопресс серии SHP-LP3MS подходит для любого сублимируемого или переносимого продукта. Например: футболки, плиты МДФ, металлические листы, тапочки, коврики для мыши, спортивный инвентарь и другие плоские изделия.

