




AUTOMATIC FEEDING DEVICE FOR LANYARD HEAT PRESS

MODEL: ODA

- Designed to work with Lanyard Heat Press
- Adjustable Winding Speed
- Enhanced Efficiency



Описание

Автоматическое двойное нагревание ленточное прессование-устройство автоматического кормления для высокоскоростного производства

Представление **LZP-40-DHODA Lanyard Heat Press Machine с автоматическим устройством подачи**, современное решение, предназначенное для повышения процесса теплопередачи Lanyard. Эта передовая машина сочетает в себе эффективность, точность и удобные для пользователя функции для удовлетворения требований масштабного производства без ущерба для качества.



Функции

Двойные тепловые пластины: Оснащен двумя нагревательными пластинами 100x25 см, что позволяет одновременно двустороннюю передачу для повышения производительности.

Автоматическое устройство подачи: Интегрированное устройство автоматического кормления ODA оптимизирует операции, быстро обмотая шнуры после переноса, сокращая время простоя и эффективную подготовку к следующему циклу.

Регулируемая скорость кормления: Настройте скорость кормления в соответствии с вашими конкретными требованиями, каждый раз обеспечивая плавные и последовательные результаты.

Удобные элементы управления: Особенности двух цифровых контроллеров времени и температуры GY-06 для точных корректировок, размещая различные материалы и условия передачи.

Универсальная совместимость: Подходит для шнуров различной ширины, в том числе 12 мм, 20 мм и 25 мм, что делает их адаптируемыми к разнообразным производственным потребностям.

Прочная конструкция: Построенный из высококачественных материалов для обеспечения длительной производительности и надежности в требовательных производственных средах.

FEEDING DEVICE



Спецификации

Модель №: LQP-40-DHODA

Тип машины: Автоматическое открытие с двойным тепловым пластином и автоматическим кормляющим устройством

ПЛАТНАЯ РАЗМЕР: 2 штуки, каждый 100x25 см

Контроллер: 2 x GY-06 Цифровой контроль времени и температуры

Шерстяное чувство: 1050x310x3 мм

Совместимость кормления устройства: Подходит для ширины 20/20/25 мм

Напряжение: 220В

Потребление мощности: 4,85 кВт

Диапазон времени: 0-999 секунд

Максимальная температура: 225 ° С.

Размеры машины: 218x83x54 см

Размеры упаковки: Машина: 120x95x61 см; Устройство подачи: 120x68x70 см

Вес нетто: Машина: 128 кг; Устройство кормления: 75 кг

Вес брутто: Машина: 168 кг; Устройство кормления: 100 кг

Сертификация: CE утвержден

Интегрируя LZR-40-DHODA в свою производственную линию, вы получите повышение эффективности, снижение времени простоя и последовательные высококачественные результаты. Эта машина является идеальным выбором для предприятий, стремящихся расширить производство Lanyard, сохраняя исключительные стандарты.



Машетная гарантия

Приверженность Microtec о поддержке клиентов

В Microtec наша основная цель - обеспечить беспрепятственное выполнение действий теплопередачи. Чтобы поддержать это, мы предлагаем **Бесплатные запасные части** с квалификационными порядками, наряду со следующими комплексными гарантиями:

- **Пожизненная техническая поддержка** Для всех тепловых машин.
- **Двухлетняя гарантия** на машине.

- **Пятилетняя гарантия** На сплав и сварных швах.
- **Пятилетняя гарантия** На нагревательной пластине.
- **Шестимесячная гарантия** На обогревателях для чашек, тарелок и крышек.

Мы стремимся обеспечить долгосрочную надежность и душевное спокойствие для ваших операций теплопередачи.