Description

ПП-10А машина для термопрессования ручки Специально разработан для сублимационной печати. С нагревательным элементом ручки размером 150*100 мм и базовой силиконовой формой 150*100*10 мм, перьевой пресс Можно передавать 6 ручек за каждый раз. Нагрев от 0 до 200 ℃ занимает всего 5 минут. Разработанный старшим инженером Microtec г-ном Лу, перьевой пресс маленький и изысканный.

Для термопресс для ручки, вы также можете использовать его как 4 в 1 комбинированный тепловой пресс, включая термопресс для кружки, термопресс для крышки, плоский термопресс для хобби (с нагревателем для кружки на 11 унций, нагревателем для крышки и плоским нагревателем размером 15x15 см). Пожалуйста, обратитесь к Microtec PP-10E mini. комбинированный сублимационный термопресс.

Поскольку он маленький и изысканный, со сменным дизайном 4 в 1 Combo, это машина для передачи тепла ручки Подходит для женщин, магазинов и начинающих сублиматоров.

Feature

Цифровой контроллер с сенсорным экраном GY-10: Благодаря этому контроллеру термопресс выглядит более модно; Вам легко установить время и температуру. Более точное время и температура. отображать

Быстросменная конструкция под основанием: Вы можете легко заменить этот пресс для ручек на пресс для крышек, пресс для кружек, пресс для хобби, заменив нижнюю часть и нагревательный элемент. Такая конструкция делает пресс-машину многофункциональным комбинированным термопрессом.

Нагревательный элемент с мягким силиконом: Благодаря мягкому силикону тепло и давление распределяются более равномерно, обеспечивая идеальный результат переноса.

Высококачественная газовая пружина: Эта газовая пружина обеспечивает плавное и безопасное открытие пресса;

Specification

Номер модели:	ПП-10А
Тип машины	Ручной, Раскладушка
Размер пластины	Нагреватель для ручки 15*10 см подставка для ручки (6 штук одновременно)
контролер	GY-10 Цифровое время и температура. Контроль
Под тарелкой	взаимозаменяемый
Газовый грифон	20 кг¢ 15 164 мм * 1 шт.
Статьи для печати	Толщина до 13 мм.
Угол открытия	45 градусов
Время нагрева при 200 °C	Около 5 минут
Напряжение	110 В/220 В
Власть	350 Вт
Частота	50 Гц/60 Гц, ток 6А
Промежуток времени	0-999 сек.
Максимальная температура	225 С
Точность температуры	± 5 ℃
Машинная резка	448*257*365 мм

Application

Этот термопресс для ручек идеально подходит для термопереноса ручек (6 шт. за раз).

absorba
CommercialSolutions
Berol
FREQUENCY FEEDER
frsswitch.com
outdoor travel

Gallery

Microtec
Microtec

Machine Warranty:

Основной целью Microtec является поддержка всех наших клиентов, которые могут бесперебойно управлять своей деятельностью по передаче тепла. Поэтому Microtec предлагает БЕСПЛАТНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ с количественным заказом и следующей гарантией:

* Бесплатная пожизненная техническая поддержка для всех термопрессов.
* Двухлетняя гарантия
* Пятилетняя гарантия на сварные швы.
* Пятилетняя гарантия на нагревательную пластину.
* Шестимесячная гарантия на подогреватели чашек, тарелок и крышек.