

# 4 in 1 Mini Combo Sublimation Machine













Карандашный термопресс PP-10A3 специально разработан для печати карандашом на дереве. С нагревательным элементом ручки размера 150\*100 мм и базальной силиконовой пресс-формой 150\*100\*10 мм, лазерная машина для переноса карандашей может каждый раз переносить карандаши по 9 шт. Нагрев от 0 до 200 °C, для этого нужно всего 5 минут. Разработанный старшим инженером Microtec  $\Gamma$ -ном Лу, ручка для печати маленький и изысканный.

Для тепловой печати карандашом, вы также можете использовать его как 4 в 1 комбинированный тепловой пресс, в том числе кружка тепловой пресс, колпачок тепловой пресс, плоский хобби жара пресс (с нагревателем кружки на 11 унций, нагревателем крышки и плоским нагревателем 15х15 см). Пожалуйста, относится к Microtec PP-10E mini комбинированный сублимационный тепловой

#### пресс,

Небольшой и изысканный, с заменяемым дизайном 4 в 1 Combo, этот карандашный теплообменник отлично подходит для женщин, начинающих магазин и сублимационных начинающих.

#### Feature



**GY-10 Сенсорный экран Цифровой контроллер:** Этот контроллер делает тепловую печать более модной; Вам легко установить время и температуру. Более точное время и темп. дисплей



Быстросменный под базовый дизайн: Вы можете легко заменить эту ручку на колпачок, кружку, хобби, изменив нижнюю часть и нагревательный элемент. Эта конструкция делает пресс-машину многофункциональным комбинированным термопрессом.



Нагревательный элемент с мягким силиконом: С мягким силиконом тепло и давление могут быть распределены более равномерно, чтобы получить идеальный результат переноса.



Качественная газовая пружина: Эта газовая пружина обеспечивает плавное и безопасное открывание прессовой машины;

### Specification

PP-10À3 Номер модели:

Тип машины Ручной, раскладушка

Ручка-нагреватель 15 \* 10 см + подставка для ручки (9 штук Размер плиты

за раз)

контролер GY-10 Digital Time & Температура контроль

Около 5 минут

Под тарелкой взаимозаменяемый

Газовый грифон 20 кг ¢ 15 164 мм \* 1шт

Печатные статьи Толщина до 13 мм

Угол раскрытия 45 градусов

Время нагрева при

200 °C

110 B / 220 B вольтаж

350W Мощность

50 Гц / 60 Гц, ток 6А частота

0-999 сек. Промежуток времени

Максимальная 225 C температура

Точность температуры ± 5 °C

Машина Размер 448 \* 257 \* 365 MM

#### Application

Этот карандашный термопресс идеален для передачи тепла карандашом (9 шт. За раз)

#### Gallery



## Machine Warranty:

Основная цель Microtec - поддерживать всех наших клиентов, которые могут управлять своей работой по передаче тепла без перерыва. Поэтому Microtec предлагает БЕСПЛАТНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ с количественным заказом и следующей гарантией:

- \* Бесплатная техническая поддержка на все машины для горячего прессования.
- \* Двухлетняя гарантия
- \* Пятилетняя гарантия на сплавы и сварные швы.
- \* Пятилетняя гарантия на нагревательную плиту.
- \* Шестимесячная гарантия на подогреватели чашек, тарелок и крышек.