



RHP AUTOMATIC OPENING

Heat Press Machine



RHP-15MS-V2	15" x 15" / 38 x 38cm
RHP-20MS-V2	16" x 20" / 40 x 50cm
RHP-24MS-V2	16" x 24" / 40 x 60cm



Описание

Rhp-20 мс автоматически открыть нажатие с полной резервной платеной.

Внедрение RHP Auto Open Heat Press с полной резьбой с более низкой платеном-современным решением, предназначенным для повышения вашего опыта печати одежды. Независимо от того, переживаете ли вы настройку футболок, толстовок или толстовок, эта машина сочетает в себе эффективность, удобство пользователя и надежность, чтобы помочь вам легко производить потрясающие дизайны.

Функции

Полностью резьба с нижним платеном: Повышенная нижняя платена предлагает дополнительное пространство, что позволяет вам легко надевать одежду. Эта функция упрощает процесс печати, обеспечивая быстрые переходы между нажатием передней и задней части одежды без перепозиции, тем самым повышая производительность.

Слайд-выпрессовый кровать: Облегчает легкое размещение одежды и удаление, обеспечивая плавные операции и снижая риск смещения во время переводов.

Эргономичная ручка в форме змеи: Разработанный для минимизации усилий и снижения усталости оператора, ручка обеспечивает комфортное использование во время расширенных производственных прогонов.

Щедрые размеры платена: Доступные в размерах 15 «x15» (38x38см), 16 «x20» (40x50см) и 16 «x24» (40x60 см), вертикальные нагревательные пластины покрывают большие площади, вмещая различные размеры одежды и конструкции.

Приложение высокого давления: Способный к проникновению толстых тканей, машина

обеспечивает прочные трансферы, которые сопротивляются очистке или исчезанию с течением времени.

Надежное строительство: Построенная для долгосрочного использования, прочная структура гарантирует безопасность и стабильность на протяжении всей жизни.



Спецификации

Тип машины: Автоматическое открытие с полностью резьбовым нижним платеном

Контроллер: GY-06 Цифровой контроль времени и температуры

Печатные статьи: До 20 мм толщиной

Угол открытия: 35 градусов

Напряжение: 120 В / 220 В.

Власть: От 1,5 кВт до 1,8 кВт, в зависимости от размера платя

Диапазон времени: 1-999 секунд

Максимальная температура: 225 ° C.

Точность температуры: $\pm 0,5\%$

Сертификация: CE утвержден

Машетная гарантия

Приверженность Microtec о поддержке клиентов

В Microtec наша основная цель - обеспечить беспрепятственное выполнение действий теплопередачи. Чтобы поддержать это, мы предлагаем **Бесплатные запасные части** с квалификационными порядками, наряду со следующими комплексными гарантиями:

- **Пожизненная техническая поддержка** Для всех тепловых машин.
- **Двухлетняя гарантия** на машине.
- **Пятилетняя гарантия** На сплав и сварных швах.
- **Пятилетняя гарантия** На нагревательной пластине.
- **Шестимесячная гарантия** На обогревателях для чашек, тарелок и крышек.

Мы стремимся обеспечить долгосрочную надежность и душевное спокойствие для ваших операций теплопередачи.