
Description

Ручной термопресс P2 с выдвижной нижней плитой входит в серию SHP и представляет собой экономичное решение для задач теплопередачи. Этот грейферный термопресс обладает удобными для пользователя функциями и расширенными функциональными возможностями, позволяющими удовлетворить разнообразные потребности пользователей.

Пользователи могут выбрать выдвижную конструкцию кровати, что сделает процесс сублимационной передачи более удобным. Функция выдвижения оптимизирует рабочий процесс и упрощает размещение и удаление предметов во время теплопередачи. Серия Meantime SHP предлагает гибкость с возможностью выбора между конфигурацией ручного или автоматического открытия. Такая адаптивность позволяет пользователям выбирать режим, который лучше всего соответствует их конкретным требованиям.

Ручной термопресс SHP отличается экономичным дизайном, удобными функциями и повышенными мерами безопасности. Независимо от того, выберете ли вы конфигурацию с ручным или автоматическим открытием, пользователи могут насладиться гибкостью и надежностью, необходимыми для эффективных процессов теплопередачи в различных приложениях.



Feature

Эргономичная ручка: Конструкция раскладушки включает в себя эргономичную ручку, облегчающую выпуск при низком давлении и легкое открытие и закрытие термопресса. Эта функция повышает общее удобство пользователя во время работы.

Цифровой контроллер GY-04: Этот ручной термопресс, оснащенный цифровым контроллером GY-04, обеспечивает простоту и эффективность работы. Светодиодный дисплей улучшает видимость, что делает его пригодным для работы в условиях низкой освещенности.

Варианты ручного или автоматического открытия: Серия SHP предлагает гибкость благодаря возможности выбора между конфигурацией ручного или автоматического открытия. Такая адаптивность позволяет пользователям выбирать режим, который лучше всего соответствует их конкретным требованиям.

Выдвижная кровать: Пользователи могут выбрать выдвижную конструкцию кровати, что сделает процесс транспортировки более удобным. Функция выдвижения оптимизирует рабочий процесс и упрощает размещение и удаление предметов во время теплопередачи.

Модернизированная нагревательная пластина и элемент: Термопресс оснащен модернизированными нагревательными пластинами и элементами для предотвращения неравномерного распределения тепла и возможных сбоев. Это обеспечивает стабильную и надежную работу, что приводит к высококачественной теплопередаче.

Specification

Модель №. ШП-15ЛП2С/ ШП-20ЛП2С/ ШП-24ЛП2С

Тип аппарата Ручной, раскладной, выдвижная пластина

Размер стола 15х15 дюймов/16х20 дюймов/16х24 дюйма (38х38 см/40х50

cm/40x60 cm)

Под пластиной Вытягивать

Контроллер GY-04 Цифровое время и температура. Контроль

Статьи для печати Тонкие материалы

Угол открытия 50 градусов

Газовая пружина Да

Напряжение 120 B/220 B

Власть 15: 1,5 кВт/1,8 кВт; 20/24: 1,6 кВт/1,8 кВт

Временной диапазон 0-999 сек.

Максимальная температура.

225 C

Точность температуры ±0,5%

Размер упаковки 77х47х51см/ 81х61х53см/ 78х72х53см

Вес брутто 38 кг/ 49 кг/ 55 кг

Package

Все машины упакованы в картонную коробку с полностью обернутым пенопластом, и для каждого комплекта машин предлагается ручная структура.

SAFTY PACKING & SHIPPING



Cardboard Box Packing: Standard export boxes with internal cushioning of pearl cotton to ensure safe transportation of goods. Warning signs for proper box placement and waterproof bags inside.



Wooden Crate Packing: For large machine, machine's feet are locked onto the crate to prevent movement during transportation, and the crate has forklift slots for easy customer transportation. The material is plywood, which avoids fumigation and reduces transportation costs.