

Описание



Номер модели	Пл
Материал	Деревянное волокно, фанера
Использование	В помещении
Особенность	Влагостойкая, сублимационная фанера
Оценка	Первоклассный
Формальдегидные стандарты выбросов	E0
Название продукта	Деревянная заготовка из покрытия.
Время для передачи	60 -е годы
Толщина	5 мм

Microtec New Products Flywood идет!

Антиформация, устойчивая к влаге, легче, чем материал MDF!

Сублимационная фанера: низкое глянцевое покрытие, которое применяется к кленовому шпону, делает наше сублимацию естественного дерева - идеальным дополнением органического взгляда на настоящий клен. Красота зерна появляется в более легких областях вашего изображения, придавая изображению чрезвычайно мягкое, теплое ощущение.



Спецификация

Материал: высококачественная сублимация фанера

Использование: фотоматм, категория, дверной навест и т. Д.

Цвет: природа дерево

Сторона для печати: одна или две стороны печати

Приложение: передача сублимации

Параметры передачи: 195 °C, 65Sec

Толщина: 5 мм/15 мм/18 мм

Принять пользовательские заказы



Галерея

- 1, Получите изображения от цифровой камеры,. Эмори CADE или Scannwe.
- 2, изображение печати с бумагой для теплопередачи и сублимационными чернилами.
- 3, прикрепите изображенную бумагу, обращенную вниз с поверхностью подсознания платкой с помощью термостойкой ленты
- 4,. Используйте машину с тепловым прессом, чтобы перенести изображение на сублимацию Пля.

5, после переноса, разорвать изображение бумаги.

6, наслаждайтесь своим личным спроектированным сублимацией Пля.